

TP805L 热敏票据打印机



● HPRT专利切刀设计

特有水平双切刀设计，独家专利技术
解决困扰用户的切刀磨损过快，切不平，切不断之难题

● 超强兼容性能

标配三合一通讯接口，适应不同场合打印要求

- 1、支持多达47种国际字符codepage
- 2、提供Windows/Linux下的驱动程序
- 3、提供完整的OPOS驱动
- 4、双钱箱驱动
- 5、活动挡纸板设计，支持58 / 76 / 80MM不同宽度的纸张打印

● 高效稳定打印

自主核心技术研发背景，打造业界领先速度与稳定性能，实现低耗高效打印

- 1、打印速度高达250mm/s
- 3、无论横放或者壁挂，均能可靠打印
- 4、支持页模式打印，降低数据通讯量，提高打印效率

● 完善的售后服务体系与技术支持

我们以品质为基石，服务至上，为客户提供安装、使用和维修全方位服务

规格参数

项目	参数	
打印参数	打印方式	直接行式热敏打印
	分辨率	203dpi (8dots/mm)
	打印速度	Max. 250mm/s
	打印宽度	48mm/72mm
	通讯接口	USB/RS232/以太网/钱箱
存储器	RAM	2Mb
	Flash	4Mb
内建字体	中文	GBK16 × 16, 24 × 24dots
	文字数字	ASCII 9 × 17, 12 × 24dots
	用户自定义	支持
	代码页	47
条形码	1D	UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93
	2D	PDF417, QR code
位图	支持不同浓度和用户自定义的位图打印 (每位图不超过40K, 总位图大小不超过256K)	
侦测功能	取纸侦测, 缺纸侦测, 卡刀侦测, 开盖侦测	
LED 指示灯	电源指示灯	绿色
	缺纸指示灯	红色
	异常指示灯	红色
电源	输入	AC 100V~240V
	输出	DC 24V --- 2A
纸张	纸张类别	热敏票据纸
	纸张宽度	58mm/80mm
	纸张厚度	0.05~0.09mm
	纸卷外径	≤83mm
	纸张装载	上开盖易装纸结构
	撕纸方式	手动撕纸, 自动切纸
物理特性	工作环境	0℃~40℃, 25%~80% RH
	储存环境	-20℃~70℃, 5%~95% RH
	产品尺寸	195(L)×147(W)×147(H)mm
	重量	1.8KG (不含耗材)
选配件	USB数据线, 串口数据线	
软件	指令集	ESC/POS
	驱动	Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10
	SDK	WinCE, Win Mobile, Android