

JS-7230 桌上型行動支付掃描器



性能參數

| | |
|-------|--|
| 光源類型 | 白光補光 / 彩光提示 |
| 解碼能力 | 一維碼：EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1, CodaBar, Code11, Code 39, Code 93, Code128, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Plessey, RSS-14 Industrial 25, 限定式 RSS, 擴展式 RSS 二維碼：QR code, PDF417, DataMatrix (ECC200) |
| 掃描角度 | 旋轉 360° 傾斜 ±60° 偏轉 ±60° |
| 水平視角 | 68° |
| 解析度 | 一維碼 ≥5mil 二維碼 ≥10mil |
| 圖像傳感器 | 640(水平) × 480(垂直) CMOS |
| 識讀景深 | EAN-13 2~11.0cm (13mil) Code128 2.5~13.0cm (15mil) |
| 符號反差 | ≥20% |
| 外觀尺寸 | 65mm(長) × 61.5mm(寬) × 30.7mm(高) |
| 重量 | 30g |
| 支援介面 | USB 2.0 Full Speed |
| 電壓 | DC+3.3V±5%, USB 5V |
| 工作溫度 | -20°C 到 60 °C |
| 存儲溫度 | -40°C 到 70 °C |
| 相對濕度 | 5%RH ~ 95%RH (不凝結) |
| 抗震能力 | 震動 5~200Hz, 10Grms, 3axes, 1.5Hr 跌落 可承受多次 1.2 米自由落體 |