

BT-350i

2D 影像條碼掃描器
2D Barcode Scanner

物理參數	
尺寸	140*36*42mm
顏色	黑/白
電源	1100mAh
充電方式	5V1A
配件	底座 X1、充電線 X1、轉接器 X1、手動 X1
GW	450G(含電池)

掃描性能參數	
藍芽覆蓋範圍	15m 可視範圍 藍芽斷開後自動重連
模組	藍芽 4.1 級
傳輸方式	USB+2.4G+藍芽
通訊方式	SPP、HID、BLE(含完整 SDK)

解碼能力	1D : Codabar, Code11, Code93, MSI, Code128, UCC/EAN-128, Code39, EAN-8, EAN-13, UPC-A, ISBN, Industrial25, Interleaved25, Standard25, 2/5Matrix, 2D : QR, PDF417, DataMatrix(選配)
讀數準確度	≥4mil/0.1mm (PCS90%, CODE39)
景深	6-30CM
掃描速度	200 次/秒
提示方法	蜂鳴器、指示燈、振動
列印對比度	25%
圓柱掃描	35mm diameter

特色	
平板或智慧型手機的良好選擇：	可以透過各種智慧型手機和平板電腦上運行主流 Android 作業系統和 iOS 蘋果作業系統的應用程式掃描和讀取條碼
相容性	支援原微軟主流 Windows XP、7.0、8.0、WIN CE、行動作業系統 PC、智慧型手機、平板電腦讀取條碼
充電與傳輸	在斷電的情況下，充電線不僅可以充電，還支援邊充電邊傳輸 HID 它還支援行動電源供電
支援 HID 虛擬鍵盤掃描模式	客戶原有的 ERP 系統無需修改，只需捕捉遊標，即可實現條碼輸入！ 也可以支援 SPP 和 BLE 方式供客戶開發呼叫
三合一可自由切換	USB 有線無線藍牙、無線 2.4G 三合一可自由切換。 支援藍牙 HID、SPP、BLE 協議
海量儲存	內建 16MB 記憶體供儲存模式使用，可儲存 20 萬個以上條碼資料
與支架捆綁在一起	掃描器可放在儲存支架上充電，確保長期使用力量



Performance may be impacted by bar code quality and environmental conditions



JS JSPOS
佳昇有限公司

高雄總公司

ADD 高雄市新興區民生一路56號21樓之8
TEL 07-2262929
FAX 07-2260928
E-MAIL lucy@jspos.com.tw

台中分公司

ADD 台中市西屯區河南路二段262號12樓之3
TEL 04-27080528
FAX 04-27080895
E-MAIL andy@jspos.com.tw

台北分公司

ADD 新北市蘆洲區信義路361巷9號1樓
TEL 02-89820889
FAX 02-29863436
E-MAIL lucy@jspos.com.tw