

BSC-10II

型號名稱		BSC10II-UE	BSC10II-U
介 面		USB-TYPE C x 1	USB-TYPE C x 1
		USB-TYPE A x 1	-
		乙太網路 x 1	-
		DK-埠 x 1	DK-埠 x 1
印表機方式		熱敏式列印	
列印速度		高達 250 mm/秒	
解 析 度		203dpi	
模 擬		StarPRNT 或 ESC/POS	
顏 色		只有深灰	
安 裝		水平、垂直或壁掛式	
紙張規格	類 型	熱感紙卷	
	列印寬度	80mm / 58mm (使用導紙器)	
	卷 徑	最大限度 ϕ 83mm	
	厚 度	49-85 μ m	
	上 邊 距	11mm	
自動切刀	類 型	閘刀式	
	切割方式	部分切割 (留中心點)	
	壽 命	約 200 萬次切割	
感 應 器		紙張用完，蓋子打開	
電 源		內部含電源線 100-240V AC \pm 10%	
可 靠 性		6 千萬行 (MCBF)	
尺 寸		140 \times 169 \times 119 mm (寬 \times 深 \times 高)	
重 量		約 1.3 kg (不含紙捲)	
配 件		電源線、橡膠腳墊 2 個、導紙器	
選 配		蜂鳴器 (BU01-24-A)	



ADD : 800 高雄市新興區民生一路 56 號 21 樓之 8

TEL : 07-2262929 FAX : 07-2260928

E-MAIL : star@jspos.com.tw