

# QM3

## Thermal Receipt Printer

- 刀具壽命升級為200萬次。
- 噴頭壽命升級至150km。
- 傳感器出紙，蓋子打開。
- 性能穩定：採用自動切刀誤差校準和打印頭過熱保護系統。
- Windows、Linux、Mac、Android、IOS操作系統兼容性極佳，軟件豐富。
- 支持58/80/83mm紙捲寬度。
- 高達 300mm/s 的打印速度。
- 易於維護：5S（秒）固件更新。



咖啡館



購物



市場



### 訂購信息：

QM3B：80mm Cube 打印機，300mm 打印速度，4MB 內存，USB + RS232 +

LAN，黑色（可選：QM3-41B for USB+ RS232 + LAN + Bluetooth... 或 QM3-42B

適用於 USB+ RS232 + LAN + Wifi)



# QM3

## 熱敏票據打印機



二維碼



HIGH SPEED



AUTO CUTTER



VARIOUS INTERFACE



PAPER WIDTH

印刷	
印刷方式	直熱式
紙張寬度	58 / 80 / 83±0.5mm
打印寬度	48~80±0.5mm
紙捲直徑	最小值：13mm 最大值：83mm
柱容量	576點/行（指令可調）
印刷速度	300 毫米/秒
界面	USB+串口+Lan / USB+串口+Lan+藍牙 / USB+串口+Lan+Wifi
行間距	3.75mm（指令可調）
列號	80 毫米紙：字體 A - 42 列或 48 列/字體 B - 56 列或 64 列/ 中文、繁體中文 - 21 欄或 24 欄
字符大小	ANK, Font A: 1.5×3.0mm(12×24 dots) Font B :1.1×2.1mm(9×17 dots) 中文、繁體 3.0×3.0mm(24×24點陣)
刀具	
自動切刀	部分的
條碼字符	
擴展字符	PC347(標準 Europe) / Ka on the back / PC850(Multilingual) / PC860(葡萄牙語) /
床單	PC863(加拿大-法國) / PC865(北歐) / 西歐 / 希臘語 / 希伯來語 / 東歐/伊朗/WPC1252 / PC866(Cyrillic#2) / PC852(Latin2) / Pc858 /IranII / 拉脫維亞語/阿拉伯語/PT151(1251)
條碼類型	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
二維碼	二維碼 / PDF417
輸入緩衝區	4M 千字節
夜視閃光燈	256 KB
力量	
電源適配器	輸入：AC 100~240V, 50~60Hz
能量源	輸出：DC 24V/2.5A
錢箱輸出	直流 24V/1A
物理特性	
重量	1.1公斤
方面	140*130*133mm(長*寬*高)
環境要求	
工作環境	溫度 (0~45°C) 濕度 (10~80%)
儲存環境	溫度(-10~60°C) 濕度(10~80%)
可靠性	
刀具壽命	200萬次削減
打印頭壽命	150公里
軟件	
仿真	電調/POS
司機	Windows/JPOS/Linux/安卓/Mac
公用事業	Windows & Linux 測試工具
開發工具包	iOS、安卓、Windows