

TH系列4吋規格表

型號	TH240	TH340	TH240T	TH340T
解析度	8 點 / 毫米(203 dpi)	12 點 / 毫米(300 dpi)	8 點 / 毫米(203 dpi)	12 點 / 毫米(300 dpi)
列印模式	熱感式和熱轉式			
最大列印速度	203毫米(8")/ 秒	152毫米(6")/ 秒	203毫米(8")/ 秒	152毫米(6")/ 秒
最大列印寬度	108毫米(4.25")	105.7毫米(4.16")	108毫米(4.25")	105.7毫米(4.16")
最大列印長度	25,400毫米(1,000")	11,430毫米(450")	25,400毫米(1,000")	11,430毫米(450")
機殼	ABS 塑膠			
體積尺寸	223毫米(寬)x186毫米(高)x286毫米(長) 8.78"(寬)x7.32"(高)x11.26"(長)			
重量	2.8公斤(6.17磅)			
內部紙卷最大尺寸	127毫米(5")外徑			
碳帶	• 300公尺，最大外徑 67毫米，1" 碳帶捲軸(外捲式碳帶) • 110公尺，最大外徑 40毫米，0.5" 碳帶捲軸(外捲式碳帶)			
碳帶寬度	40毫米 - 110毫米(1.6" - 4.3")			
中央處理器	32位元 RISC 中央處理器			
記憶體	• 128 MB 快閃記憶體 • 128 MB SDRAM • microSD 讀卡機，可擴充快閃記憶體至 512 GB，僅適用於 FAT32 及 exFAT			
通訊介面	• USB 2.0 • RS-232 • USB Host • 內建乙太網路，10/100 Mbps • 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi 和藍牙 5.0 雙模組(經銷商選配) • 藍牙 5.0(經銷商選配) • MFi 藍牙 5.0(出廠選配)			
電源規格	外接式電壓自動切換電源供應器 • 輸入：AC 100-240V、2.0A、50-60Hz • 輸出：DC 24V、3.75A、90W			
操作開關、按鈕、LED/LCD	• 1個電源開關 • 1個進紙按鈕 • 1個暫停按鈕 • 1個重印按鈕 • 1個狀態指示燈 • 4個圖示指示燈 • 1個電源開關 • 1個進紙按鈕 • 1個暫停按鈕 • 1個重印按鈕 • 3.5" 彩色觸控螢幕，480 x 320 像素			
感測器	• 紙張間距感測器 • 黑標感測器(位置可調整) • 碳帶用盡感測器 • 印字頭抬起感測器			
日期 / 時間產生器	標準			
內建字型	• 8種英數點陣字型 • Monotype Image® True Type Font 字型產生器以及 CG Triumvirate Bold Condensed 向量字型 • ARIALUNI.TTF Unicode 字型			
條碼	• 一維條碼 - Code 39、Code 93、Code128UCC、Code128 subsets A.B.C、Codabar、nterleaved 2 of 5、EAN 8、EAN 13、EAN 128、UPC-A、UPC-E、EAN and UPC 2(5)digits add-on、MSI、PLESNEY、POSTNET、China post、ITF14、EAN14、Code 11、TELEPEN、TELEPEN、PLANET、Code 49、Deutsche Post Identcode、Deutsche Post Leitcode、LOGMARS • 二維條碼 - TLC39、CODABLOCK F mode、PDF-417、Maxicode、DataMatrix、QR code、Aztec、Micro PDF 417、GS1 DataBar (RSS 條碼)、rMQR Code			
字型及條碼旋轉	0、90、180、270 度			
印表機語言	TSPL-EZD(相容於 EPL、ZPL、ZPL II、DPL)			
紙張類型	連續紙、間距紙、黑標紙、摺疊紙、穿孔紙(外捲式)			
紙張寬度	15毫米 - 120毫米(0.59" - 4.72")			
紙張厚度	0.06毫米 - 0.19毫米(2.36mil - 7.48mil)			
紙卷軸心尺寸	25.4毫米 - 38.1毫米(1" - 1.5")			
標籤長度	5毫米 - 25,400毫米 (0.20" - 1,000")	5毫米 - 11,430毫米 (0.20" - 450")	5毫米 - 25,400毫米 (0.20" - 1,000")	5毫米 - 11,430毫米 (0.20" - 450")
環境條件	• 操作環境：0°C to 40°C(32°F to 104°F)，25% - 85% 非凝結 • 儲存環境：-40°C to 60°C(-40°F to 140°F)，10% - 90% 非凝結			
安規認證	• 印表機：CB、FCC Class B、IC、cTUVus、NoM、CE Class B、UKCA、EAC、CCC、BIS、R CM、BSMI、KC、Energy Star 3.2 • Wi-Fi/藍牙：FCC、IC、CE、UKCA、FAC、SRRC、WPC、RCM、NCC、KC、IMDA、NBTC • MFi 藍牙：FCC、IC、CE、UKCA、FAC、SRRC、RCM、NCC、KC、IMDA、NBTC • RFID：FCC、IC、CE、UKCA、FAC、SRRC、WPC、RCM、NCC、KC、IMDA、NBTC			
環境規範	符合 RoHS、REACH、WEEE、China RoHS 標準			
配件	• 快速安裝指南 • USB 傳輸線 • 電源線 • 外接式電壓自動切換電源供應器 • 用於 300m 碳帶捲軸的 1" 碳帶軸 x 2 • 1" 碳帶紙軸 • 用於 120 毫米寬標籤的夾紙器			
RFID	• RAIN UHF Passive(GS1 EPC Gen2 v2 / ISO 18000-63) • 內部下方移動式天線 • 最小標籤/標記間距：15.9毫米(0.625") • 標準標籤/特定抗金屬標籤/其他標籤結構 • 編碼失敗：自動回拉標記作廢(≥1英吋) • 印表機語言：TSPL、ZPL • 計數器：追蹤合格/重印標籤			
出廠選配	MFi 藍牙 5.0 • RAIN UHF Passive(GS1 EPC Gen2 v2 / ISO 18000-63)			
經銷商選配	• 剝離模組 • 閘刀式裁刀(全切式與半切式) • 水洗紙裁刀(全切式) • 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi 和藍牙 5.0 雙模組 • 藍牙 5.0			
使用者選配	• 外部紙卷架 • KP-200 Plus 單機操作鍵盤 • 10 毫米 窄標籤夾紙器 • PDF 列印授權鎖			



TSC

