

# 商用機種新典範!

# TSC™

Connecting Your Thermal Printing Needs.™



## TTP-247 系列 桌上型·熱感／熱轉式 條碼列印機

以商用等級條碼列印機的體積與價格，呈獻給您工業機種的規格與效能！TSC™ 以其近二十年專注研發製造條碼列印機之精湛技術，再次樹立桌上型商用等級新典範 – TTP-247 熱轉式條碼列印機！

TSC™ TTP-247 全系列機種採用貝殼式上掀機構設計、雙層式外殼、搭載高階32位元中央微處理器，最快列印速度於203 DPI解析度可達每秒7英吋、300 DPI可達每秒5英吋！標準記憶體容量4 MB Flash ROM、8 MB SDRAM，並配備一組SD卡插槽，讓使用者得以最經濟的成本完成記憶體擴充，最高可至4 GB；碳帶容量300公尺，為同級機種容量的4倍以上；工業等級耗材容量，內部可容納5英吋外徑紙卷，搭配外部紙卷架可使用高達8.4英吋外徑紙卷；獨特的「雙馬達」設計，讓 TTP-247 裝載大型紙卷高速列印時，依然流暢、安靜、穩定！

TTP-247 標準配備串列埠 (RS-232C)、並列埠 (Parallel Port) 及USB 2.0三種通訊介面，並以平實價格提供內建式乙太網路列印伺服器之選配。採用移動式標籤感測器，方便偵測標籤位置，滿足多元化耗材列印需求；印字頭以及橡膠滾輪皆採模組化設計，使用者拆裝維護輕鬆簡易，不僅有助於維持良好的列印品質，同時有效延長機器的使用壽命。

延續 TSC™ 全系列條碼列印機產品，TTP-247 搭配人性化印表機語言 TSPL-EZ™，除了讓使用者撰寫程式輕鬆上手，還提供檔案管理等多種功能；內建可以調整大小的向量字體，可模擬其他品牌 (Eltron® / Zebra®) 條碼機之程式語言，創造最佳的軟體相容環境。齊全的選購配件包含：自動切刀／時間日期計數器 (RTC) / 標籤剝離裝置 / 內建式乙太網路列印伺服器 / 藍芽無線傳輸模組 / 外部紙卷架 / 三吋紙卷軸心 / 單機操作鍵盤 / 掃描器等，使 TTP-247 系列條碼列印機，應用靈活、效益加倍。

規格優異、性能卓越、操作簡便、穩定耐用、選配齊全、成本經濟...，TSC™ TTP-247 為業界全新界定「桌上型商用等級機種」之價值標準！

#### 適用範圍

商品標籤 (零售、物流)、郵遞標籤 (郵局、快遞、貨運)、業務收據 (餐廳、銀行、證券、停車場)、文件管理 (圖書、企業) ... 各種中英文文字、數字、條碼、圖形、框線等列印需求。



Value . Performance . Support

# TTP-247 系列

## 桌上型 · 熱感 / 熱轉式 條碼列印機

**TSC**  
Connecting Your Thermal Printing Needs.™

### 規格

機型	TTP-247	TTP-345
解析度	203 DPI (8 dots / mm)	300 DPI (11.8 dots / mm)
列印模式	熱感式 / 熱轉式	
列印速度	2, 3, 4, 5, 6, 7 ips 可選用; 2, 3 ips 可使用於脫紙模式	2, 3, 4, 5, ips 可選用; 2 ips 可使用於脫紙模式
最大列印寬度	108 mm (4.25")	106 mm (4.17")
最大列印長度	2,286 mm (90")	1,016 mm (40")
機殼	雙層 ABS 塑膠	
體積尺寸	314 mm (L) x 213 mm (W) x 188 mm (H) 12.36" (L) x 8.39" (W) x 7.40" (H)	
內部紙卷最大尺寸	127 mm (5") 外徑	
碳帶最大容量	300 meter, 25.4 mm (1") 軸心	
中央處理器	32-bit RISC CPU	
記憶體	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 4 MB Flash memory</li> <li>● 8 MB SDRAM</li> <li>● SD卡記憶體擴充槽</li> </ul>	
通訊介面	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 串列埠、並列埠、USB 2.0</li> <li>● 乙太網路列印伺服器 (選配)</li> </ul>	
電源規格	電壓自動切換電源供應器 (外接式)	
操作面板	電源開關、出紙鍵、LED 指示燈 (3種顏色)	
感測器	穿透式 (紙張間距)、反射式 (黑線標記)、印字頭抬起、碳帶結束	
內建字型	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 八種點陣英數字型</li> <li>● 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字型及 True Type Font 字型產生器</li> <li>● 可透過軟體下載 Windows 字型使用</li> </ul>	
條碼	一維條碼: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, RSS14, Code11, China Post 二維條碼: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec	
字型及條碼旋轉	0°, 90°, 180°, 270°	
指令集	TSPL-EZ™	
紙張類型	連續紙、間距紙、黑標紙、吊牌、摺疊紙...等	
紙張捲繞類型	外捲式紙卷	
紙張寬度	20 ~ 112 mm (0.78" ~ 4.4")	
紙張厚度	0.06 ~ 0.19 mm (2.3 ~ 7.4 mil)	
紙卷軸心尺寸	25.4 ~ 76.2 mm (1" ~ 3")	
紙張最小長度	10 mm (0.4")	
紙張長度 (脫紙模式)	25.4 ~ 152.4 mm (1" ~ 6")	
紙張長度 (切刀模式)	25.4 ~ 2,286 mm (1" ~ 90")	25.4 ~ 1,016 mm (1" ~ 40")
環境條件	操作環境: 5 ~ 40°C (41 ~ 104°F), 25 ~ 85% 溼度 (非凝結) 儲存環境: -40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F), 10 ~ 90% 溼度 (非凝結)	
安規認證	FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC	
配件	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Windows 標籤編輯軟體、驅動程式及操作手冊光碟</li> <li>● 快速安裝指南</li> <li>● USB 傳輸線、電源線</li> <li>● 電壓自動切換式電源供應器</li> <li>● 紙卷軸、紙卷固定板</li> <li>● 碳帶卷軸、碳帶回收紙筒</li> </ul>	
出廠選配	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 即時時鐘 (RTC)</li> <li>● 內建式乙太網路列印伺服器</li> </ul>	
經銷商選配	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 脫紙感應模組</li> <li>● 開刀式切刀</li> <li>全切式: 紙張厚度 0.06-0.19 mm, 500,000 次</li> <li>半切式: 紙張厚度 0.06-0.12 mm, 500,000 次</li> <li>紙張厚度 0.19 mm, 200,000 次</li> </ul>	
客戶選配	<ul style="list-style-type: none"> <li>● KP-200 Plus 單機操作鍵盤</li> <li>● KU-007 Plus 程式化單機操作鍵盤</li> <li>● HCS-200 長距離 CCD 條碼掃描器</li> <li>● 藍芽無線傳輸模組</li> <li>● 外部紙卷架</li> <li>● 3" 紙卷軸心</li> </ul>	

